

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ10U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı			HP		10
Soğutma Kapasitesi	35°C KT		kW		28,0
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT	kW		31,5
ns,c			%		267,6
ns,h			%		168,2
SEER					6,8
SCOOP					4,3
İç Endeks Bağlantısı	Min.				125,0
	Nom.				-
	Maks.				325,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm		1,685
		Genişlik	mm		930
		Derinlik	mm		765
Ağırlık	Birim		Kg		198
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		79,1
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		57,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.	°C KT		-5,0 ~43,0
	Isıtma	Maks.	°C YT		-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP				R-410A / 2,087,5
	Şarj				6,0 /12,5
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			9,52
	Gaz	DÇ			22,0
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A		25