

DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE	FXZQ50A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	5,60
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	6,30
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Nom.	kW	0,048
		Nom.	kW	0,048
Boyutlar	Birim	Yükseklik		260
		Genişlik		575
		Derinlik		575
Ağırlık	Birim		kg	18,5
Gövde	Malzeme			Galvanizli Çelik Levha
Dekoratif Panel	Model			BYFQ60CW
	Renk			Beyaz (N9,5)
	Boyutlar	Yükseklik	mm	46
		Genişlik	mm	620
Derinlik		mm	620	
Ağırlık		kg	2,8	
Dekoratif Panel 2	Model			BYFQ60CS
	Renk			Gümüş
	Boyutlar	Yükseklik	mm	46
		Genişlik	mm	620
Derinlik		mm	620	
Ağırlık		kg	2,8	
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Düş.-Nom.Yük.	m <sup>3</sup> /dak	10,0 / 12,5 / 14,5
		(ISITMA) Düş.Nom.Yük.	m <sup>3</sup> /dak	10,0 / 12,5 / 14,5
Hava Filtresi Tipi				Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Fan Devrinde	dBa	60
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek	dBa	33,0
		Orta	dBa	40,0
		Düşük	dBa	43,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-410A / 2,087,5
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35
	Gaz	DÇ	mm	12,7
	Drenaj			VP20(İÇ 20/DÇ 26)
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60-220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	16
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolulu Kumanda	BRC7EB530W ( Standar Panel ) / BRC7F530W BRC1H52W/S/K		