

DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE	FXSQ20A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	2,2
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	2,5
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Nom.	kW	0,041
		Nom.	kW	0,041
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm	245
		Genişlik	mm	550
		Derinlik	mm	800
Ağırlık	Birim		kg	23,5
Gövde	Malzeme			Galvanizli Çelik Levha
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	6,5 / 7,5 / 9,0
		(ISITMA) Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dak	6,5 / 7,5 / 9,0
Cihaz Dışı Statik Basınç	50Hz	Nom.	Pa	30
		Yüksek	Pa	150
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom. Yüksek	dBA dBA	54
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	dBA	25,0 / 28,0 / 29,5
		Düşük/Orta/Yüksek	dBA	26,0 / 29,0 / 31,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-410A / 2,087,5
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35
	Gaz	DÇ	mm	12,7
	Drenaj Pompası Drenaj			Mevcut VP20 (İÇ 20 / DÇ 26) Drenaj Yüksekliği 625 mm
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/220 - 240
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	16
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda	BRC4C65 / BRC4C66 BRC1H52W/S/K / BRC1D52		