

DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE	FXHA100A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	11,2
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	12,5
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Yüksek Fan Devrinde	kW kW	0,086 0,086
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	235 1,590 690
Ağırlık	Birim		kg	43
Gövde	Malzeme			Reçine, Sac Levha
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Yüksek Orta Düşük	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	27,0 22,0 19,0
		(ISITMA) Yüksek Orta Düşük	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	27,0 22,0 19,0
Hava Filtresi Tipi				Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	62,0 55,0 52,0
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	44,0 37,0 34,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ DÇ	mm mm	9,50 15,90 VP20
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60-220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda		BRC7GA53-9 BRC1H52W/S/K	